



# LÍNEA A GENERACIÓN 2

80 - 106 cv



**MAYOR ECONOMÍA EN USO  
DEL COMBUSTIBLE**  
MOTOR AGCO POWER DE 3 CILINDROS



**MAYOR DURABILIDAD**  
SISTEMA HIDRÁULICO EFICIENTE



**CONTROLES ERGONÓMICOS  
Y FACILIDAD DE OPERACIÓN**  
PLATAFORMA PLANA CON CONTROLES  
MECÁNICOS ERGONÓMICOS

**VERSATILIDAD**  
DE PRODUCCIÓN NACIONAL



VALTRA

TU MÁQUINA DE TRABAJO

# LÍNEA A GENERACIÓN 2

MODELO	A750	A850	A990
<b>MOTOR</b>			
Marca	AGCO Power		AGCO Power
Modelo	320 DS		420 DS
Número de Cilindros / Aspiración	3 / Turbo		4 / Turbo
Cilindrada (cm <sup>3</sup> )	3300		4400
Combustible	Diesel		
Potencia Máxima (HP) (SAEJ 1995)	80 @ 2300 rpm	90 @ 2300 rpm	106 @ 2300 rpm
Torque Máximo (HP) (ISO TR 14396)	297 @ 1400 rpm	320 @ 1400 rpm	340 @ 1400 rpm
Sistema de Inyección	Bomba en Línea		
Reserva de Torque	23%		
<b>EMBRAGUE</b>			
Tipo	Disco Doble Independiente Orgánico		
Diámetro de Disco (mm)	295		
Accionamiento	Mecánico		
<b>TOMA DE FUERZA</b>			
Tipo	Independiente		
Accionamiento	Hidráulico (Plataforma) o Electro-Hidráulico (Cabina)		
Velocidades (RPM - RPM de Motor)	540 - 1890 / 540 Económica		
Opciones de velocidades (RPM)	540 (std) o 540 + 540 Económica*		
Potencia Máxima (HP) a rot. Motor	65 @ 2300 rpm	71 @ 2300 rpm	84 @ 2300 rpm
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>			
Presión Máxima (kgf/cm <sup>2</sup> )	180		
Caudal de la Bomba (l/min)	40 (std) o 58*		
Capacidad de Levante Máx. ojal (kgf)	3860		
610 mm del ojal (kgf)	3710		
Válvula de Control Remoto	2 Válvulas de Doble Acción		

MODELO	A750	A850	A990
<b>FRENOS</b>			
Tipo	Multidisco en Baño de Aceite		
Accionamiento	Hidráulico		
<b>DIRECCIÓN</b>			
Tipo	Hidrostática		
<b>PESO Y DIMENSIONES*</b>			
Distancia Entre Ejes (mm)	2450		
Largo Total (mm)	3640		
Altura (mm)	2560		
Ancho (mm)	2086		
Despeje (mm)	405		
Peso Máximo Permitido (kgf)	3990		4310
Diámetros traseros min.-máx. (mm)	1598 / 2124		
<b>CAPACIDADES</b>			
Tanque de Combustible (lts)	79	105	
<b>RODADOS</b>			
4x2	7,50 - 18 F2 / 18,4 - 30 R1		ND
4x4	12,4 - 24 R1 / 18,4 - 30 R1		14,9 - 24 R1 + 18,4 - 34 R1
<b>PUESTO DEL OPERADOR</b>			
Tipo	Plataforma Integrada o Cabina		
<b>TRANSMISIÓN</b>			
Tipo	Sincronizada		
Posición de las Palancas	Lateral		
Número de Marchas	8F + 4R (std) o 12F + 8R* o 16F + 8R* o 12F + 12R*		

\*Componentes opcionales. Para más información, consulte en su Concesionaria Valtra / ND: No disponible.



Te enfrentás con situaciones extremas todos los días.

Trabajás en entornos, climas y escenarios desafiantes.  
Trabajás duro durante muchas horas y recorriendo distancias.  
Trabajás con tareas que requieren velocidad, potencia y precisión.

Para tener el control total, te merecés un socio visionario.  
Para estar siempre conectado, necesitás la máquina más inteligente.

Por eso confiás en Valtra.

Trabajamos arduo para hacer fácil el trabajo duro.  
Encontramos nuevas formas de resolver tus desafíos.  
Hacemos máquinas resistentes por fuera e inteligentes por dentro.

Nuestras máquinas están diseñadas para durar.  
Construidas para trabajar. Construidas para vos.

## TU MÁQUINA DE TRABAJO

 [www.valtra.com.ar](http://www.valtra.com.ar)

 [ValtraHispanoamerica](#)

 [ValtraArgentina](#)

 [valtrahispano](#)

 [valtraass](#)

 [VALCAST en Español](#)

Concesionario

**VALTRA** es una marca mundial de **AGCO**.

Este material contiene el resumen de la información del/los producto/s, cuyas especificaciones pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. La configuración de la versión estándar puede ser diferente de las fotos ilustrativas. Por lo tanto, antes de comprar, siempre confirme toda la información con el Concesionario local.