



Máquinas agrícolas & Remolques

OMBU

> > Mixer AMR - 10



GESTION DE LA CALIDAD

RI 9000 - 989 / RI 9000 - 990



mixer AMR-10

>> Mixer AMR - 10



Mando de sinfin inferior.



Mando de sinfines superiores.



Distribución de los sinfines.



Descarga: Cinta transportadora, puerta tipo guillotina, lonas de contención.



Adaptación de balanza y bocina (opcional).



Comandos electrohidráulicos: Apertura de cinta transp. de descarga, compuerta lateral, y comando de cinta transportadora con motor hidráulico.



Carenados fabricados en PRFV (fibra de vidrio).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad: 10 m3 aproximadamente 4500 kg. (mezcla de forrajes y granos)

Sin fines superiores del tipo helicoidales progresivos.

Sin fin inferior del tipo aleateado o mariposa.

Tiempo de mezcla aproximado: 6 minutos.

Toma de potencia: desde tractor mediante barra cardánica con protecciones tipo comunidad europea.

Transmisión: con reducción a cadena (ASA 80 y ASA 100-2).

Potencia requerida aprox.: 100 Hp.

Estructura de tolva de chapa plegada y chasis monotubular con eje de transporte atornillado y de posición variable.

Comandos: electrohidráulicos desde la cabina del tractor (apertura de cinta transportadora de descarga, compuerta lateral y comando de cinta transportadora con motor hidráulico.) Opcional electroválvula, de serie válvula mecánica.

Fondo interior atornillado cambiable y compuerta trasera de salida de sin fin inferior y fondo atornillada).

Carenados fabricados en PRFV (Fibra de vidrio).

Recubrimiento interior con antióxido y exterior antióxido y pintura poliuretánica.

