

SERIES P | P8000



INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO


Este producto es un tractor de alta potencia con plataforma P8000 desarrollado por nuestra empresa en combinación con tecnología avanzada nacional e internacional. Es el primer tractor inteligente de velocidad continuamente variable de 340 caballos de fuerza en nuestro país con derechos de propiedad intelectual independientes. La potencia de la plataforma puede cubrir entre 300 y 340 caballos de fuerza, lo que es especialmente adecuado para operaciones en tierras de cultivo de gran área. Puede realizar operaciones como arado, subsolado, preparación de terrenos, nivelación de terrenos, atado y siembra. Las principales características de este producto son: inteligente y eficiente, ahorro de energía y protección del medio ambiente, operación cómoda, gran potencia, rendimiento confiable y amplia aplicabilidad.




El control integral del vehículo está integrado en la caja del apoyabrazos. La integración de la manija multifuncional se utiliza comúnmente para mejorar la eficiencia del trabajo y hacer que la operación sea más cómoda.



Adopta una cabina suspendida completamente cerrada, con asientos suspendidos y está equipado con aire acondicionado de calefacción y refrigeración, lo que brinda una conducción cómoda.



Transmisión CVT: El vehículo tiene su velocidad ajustable de forma continua en toda la sección y se caracteriza por alta potencia de conducción y alta eficiencia de transmisión.



Cuenta con un sistema hidráulico de núcleo cerrado sensible a la carga, que tiene las características de ahorro de energía y alta eficiencia, con un caudal máximo de hasta 198 L/min, es compatible con Power beyond, y combina perfectamente con diversas máquinas y herramientas grandes tanto en el país como en el extranjero.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Modelo	P8340
Sistema dinámico	
Modelo y marca del motor	Weichai WP10H
Cilindrada/número de cilindros	9.5L/6
Velocidad nominal del motor (r/min)	2100
Potencia del motor a velocidad nominal (CV)	340
Par máximo (N·m)	1470
Estándar de emisión	Euro III A
Volumen del tanque de combustible (L)	730
Sistema de transmisión	
Embrague	CVT
Modo de cambio	
Número de marchas	
Velocidad de conducción	0-40
Control de tracción en las cuatro ruedas	Control eléctrico
Bloqueo del diferencial	Control eléctrico
Forma de freno	Tipo cazuela húmeda
Número de estrías/velocidad del eje de la TDF	Trasero 20 teclas; 540/760/1000
Neumático estándar	
Ruedas delanteras	Dual 420/85 R34
Ruedas traseras	Dual 480/80 R50
Unidad de trabajo	
Tipo de control del elevador	Elevador de control electrónico
Capacidad de elevación (medida a 610 mm detrás del punto de gancho)	≥6900
Sistema hidráulico	
Número de válvulas multi-vía	Grupos 6
Caudal de la bomba hidráulica de trabajo (L/min)	215
Parámetros de la máquina completa	
Dimensiones (largo, ancho y alto) (mm)	6645×3050×3420
Distancia entre ejes (mm)	3170
Oruga delantera y método de ajuste (mm)	2525, 2615, 2875, 2915, 2945, 2990 (ruedas dobles) ajustable paso a paso
Oruga trasera y método de ajuste (mm)	2500 - 2550 (ruedas dobles) ajustable continuamente
Distancia mínima al suelo delantera	495
Distancia al suelo agronómica (mm)	530
Peso estructural (kg)	-
Peso mínimo de servicio (kg)	13600