

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

TD1004

TRACTOR LOVOL

TD1004



100 HP

4X4

LEVANTE >2000KG A 610mm

PESO TOTAL: 5010 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

WEICHAH 4 cilindros turbo, post enfriado (intercooler aire-aire) 4.000 cc
 Potencia: 100 HP / 73,5 Kw a 2200 rpm
 Bomba inyectora lineal (tipo Bosch), filtro de aire en baño de aceite en el lateral, separador ciclónico en la toma.
 Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza.
 Tanque de combustible 230 lts

EMBRAGUE

Embrague doble, TDF de accionamiento con comando independiente
 TDF 540 y 1000, eje 6 estrias estándar de 35 mm
 Eje de 21 estrias y 35 mm como accesorio adicional.

TRANSMISION

Velocidades 16+8
 Bloqueo del diferencial
 Eje delantero LOVOL, con reductores epicicloidales,

RODADO

Delantero 13.6-24 - Trasero 16,9-34
 Frenos en reductor trasero con comando a varilla
 Transmisión e hidráulico con depósitos independientes

SISTEMA HIDRÁULICO

Con bomba doble (dirección independiente) con filtro de succión de línea y en el retorno del control remoto.
 Capacidad : caudal de la bomba para el control remoto 51 litros /min
 Depósito de dirección independiente.
 2 válvulas de control remoto

LEVANTE 3 PUNTOS

3 puntos categoría II, con doble cilindro exterior,
 Levante de 3 puntos: Capacidad 2.000 kgf a 610 mm. De los puntos de enganche.

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios con ROPS.
 Asiento regulable, cinturón de seguridad, regulación de ángulo de columna de dirección, pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el volante, ventana de techo con apertura y tapa deslizable, toma de 12 v y puerto USB, luces de trabajo superiores delanteras y traseras. Espejos retrovisores en ambos lados e interior panorámico, parasol delantero retraible. AC y calefacción. Puerta de acceso en ambos las con escalera de escalones antideslizantes. Bara de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible fácilmente (sin uso de herramientas), toma para luces de remolque normalizada.

DIMENSIONES

Longitud Total: 4670 mm
 Ancho (de embarque) 2150 mm,
 Altura: 2900 mm
 Peso 5010 kg. Incluye : 8 contrapesos delanteros de 44 kg cada uno y 2 contrapesos de 82 kg en cada rueda trasera