

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa
 @turbodiselsa
 +54 9 11 5860-8705

1104X/X-H

TRACTOR LOVOL

1104X-H



110 HP

4X4

LEVANTE >2100KG A 610mm

PESO TOTAL: 5340 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

WEICHAH 4 cilindros turbo, post enfriado (intercooler) 4400 cc

Potencia: 110 HP /81 kw a 2200 rpm

Motor con inyección de gestión electrónica (common rail), filtro de aire seco (Power Core Donaldson) en el cajón delantero, indicador de restricción. Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza.

EMBRAGUE

Embrague doble de accionamiento en dos etapas de pedal

TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

TRANSMISION

Velocidades 12+12 con inversor mecánico sincronizado

Bloqueo del diferencial. Eje delantero LOVOL, con reductores epicicloidales, cilindro de dirección central montado en el eje

RODADO

Delantero 380/85R24 REGULAR

Trasero 460/85R34 REGULAR

Frenos de accionamiento hidráulico

Delantero 230/95R48 ALTO

Trasero 230/95R48 ALTO

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema hidráulico con bomba doble (dirección independiente)

Caudal 50 litros/minuto

Con radiador de aceite delantero.

Agrícola: 3 válvulas de control remoto con 4 posiciones (flotacion)

Alto: 2 válvulas de control remoto

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II, doble cilindro exterior, válvula integrada al comando

Capacidad 2800 kg a 610 mm de los puntos de enganche

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios, con ROPS. Panel de instrumentos con pantalla LED. Asiento regulable en longitud, altura, proyección longitudinal, ángulo del asiento y del respaldo, con cinturón de seguridad, regulación ángulo de columna de dirección, pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el frente, ventana de techo con apertura y tapa deslizante, toma de 12 v y puerto USB, luces de trabajo superiores delanteras y traseras. Espejos retrovisores en ambos lados e interior panorámico, parasol delantero retraíble. AC y calefacción. Radio MP3/FM/BT/USB

Puerta de acceso en ambos lados con escalera de escalones antideslizantes

Cortacorriente en la batería

Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible

Toma para luces de remolque normalizada

DIMENSIONES

Longitud Total: 4670 mm

Ancho (de embarque) 2150 mm,

Altura: 2900 mm

Peso agrícola 5000 kg. Peso ALTO: 5340 kg

Trocha: 1675 mm

Despeje: 620 mm