

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

TD1454

TRACTOR LOVOL

TD1454



145 HP

4X4

LEVANTE >3500 A 610mm

PESO: 6560 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

SHANGCHAI 6 cilindros turbo, post enfriado (intercooler), 6.500 cc

Potencia: 145 HP a 2200 rpm

Bomba lineal, con filtro de combustible y trama de agua, filtro de aire seco (Power Core Donaldson) de toma lateral en el techo de la cabina, con separador ciclónico (con indicador de restricción)

Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza.

EMBRAGUE

Embrague doble. TDF de accionamiento con comando independiente

TDF 540 y 1000, eje 8 estrias, 45 mm; y eje de 21 estrias, 35 mm y 6 estrias, 35 mm, ambos como accesorios adicionales.

TRANSMISION

Velocidades 16F+8R con inversor sincronizado.

Bloqueo del diferencial

Frenos de accionamiento hidráulico, sistema de frenos de aires para remolques con válvula accionada por freno de pie

RODADO

Delantero 14.9-24 - Trasero 23.1-30

Frenos de accionamiento hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema hidráulico con una bomba doble de engranajes (dirección independiente) y una tercera bomba de engranaje tomada en el lado izquierdo del motor para el control remoto.

Caudal de la bomba: 75 litros por minuto

3 válvulas de control remoto

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II, con doble cilindro exterior

Capacidad de 3500 kgs a 610 mm de los puntos de enganche

4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotación)

Con radiador de aceite delantero. Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible, toma para luces de remolque normalizada

Contrapesos: 16 pesas delanteras de 80 kg cada uno

2 pesas traseras de 120 kg cada uno por rueda

Compresor de aire comprimido con deposito para accesorios

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios, con ROPS integrado, Asiento Grammer, regulable en: longitud, altura, ángulo del respaldo, cinturón de seguridad, regulación ángulo de columna de dirección, pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el frente, ventana de techo con apertura y tapa deslizable, toma de 12 v y puerto USB, luces de trabajo superiores delanteras y traseras. Espejos retrovisores en ambos lados y espejo interior panorámico. AC y calefacción, radio FM/BT/USB

Instalación eléctrica 12v con cortacorriente

DIMENSIONES

Longitud Total: 4600 mm

Ancho (de embarque) 2500 mm,

Altura: 2900 mm

Peso 6560kg.