

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

1504-R

TRACTOR LOVOL

1504-R



150 HP

4X4

LEVANTE >3500KG A 610mm

PESO: 7700 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

SHANGCHAI 6 cilindros turbo, post enfriado (intercooler), 6.500 cc
 Potencia: 150 HP /118 kw a 2200 rpm
 Bomba lineal, con filtro de aire seco (Power Core Donaldson) de toma lateral en el techo de la cabina, con separador ciclónico (con indicador de restricción)

EMBRAGUE

Embrague doble. TDF de accionamiento con comando independiente TDF 540 y 1000, eje 8 estrias, 45 mm; y eje de 21 estrias, 35 mm y 6 estrias, 35 mm, ambos como accesorios adicionales.

TRANSMISION

Velocidades 16F+16R con inversor sincronizado.
 Bloqueo del diferencial
 Frenos de accionamiento hidráulico,
 Eje delantero LOVOL

RODADO

Delantero 480-65R28 - Trasero 600-65R28
 Frenos de accionamiento hidráulico

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema hidráulico con una bomba doble de engranajes (dirección independiente) y una tercera bomba de engranaje tomada en el lado izquierdo del motor para el control remoto.
 Caudal de la bomba: 80 litros por minuto.
 4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotación)

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II, con doble cilindro exterior
 Capacidad de 3500 kgs a 610 mm de los puntos de enganche
 4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotación)
 Con radiador de aceite delantero.
 Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible, toma para luces de remolque normalizada
 Contrapesos: 16 pesas delanteras de 80 kg cada uno
 2 pesas traseras de 120 kg cada uno por rueda
 Compresor de aire comprimido con deposito para accesorios

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios, con ROPS integrado, Asiento Grammer, regulable en: longitud, altura, ángulo del respaldo, cinturón de seguridad, regulación ángulo de columna de dirección, pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el frente, ventana de techo con apertura y tapa deslizable, toma de 12 v y puerto USB, luces de trabajo superiores delanteras y traseras. Espejos retrovisores en ambos lados y espejo interior panorámico. AC y calefacción, radio FM/BT/USB
 Instalación eléctrica 12v con cortacorriente

DIMENSIONES

Longitud Total: 5300 mm
 Ancho (de embarque) 2620 mm,
 Altura: 3010 mm
 Peso 7700 kg.