

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

1804-R

TRACTOR LOVOL

1804-R



180 HP

4X4

LEVANTE >4500KG A 610mm

PESO: 8820 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

SHANGCHAI 6 cilindros turbo, post enfriado (intercooler), 6.500 cc
 Potencia: 180 HP /132 kw a 2200 rpm.

Distribución trasera con toma de bombas hidráulicas y compresor
 Bomba lineal, con filtro de aire seco (Power Core Donaldson) de toma lateral en el techo de la cabina, con separador ciclónico (con indicador de restricción)

EMBRAGUE

Embrague doble. TDF de accionamiento con comando independiente
 TDF 540 y 1000, eje 8 estrias, 45 mm; y eje de 21 estrias, 35 mm y 6 estrias, 35 mm, ambos como accesorios adicionales.

TRANSMISION

Velocidades 16F+16R con inversor sincronizado. Bloqueo del diferencial.
 Eje delantero Carraro, con reductores epicicloidales.

RODADO

Delantero 540/65R28 - Trasero 650/65R38

Frenos de accionamiento hidráulico, sistema de frenos de aires para remolques con válvula accionada por freno de pie

SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema hidráulico con una bomba doble de engranajes (dirección independiente) y una tercera bomba de engranaje tomada en el lado izquierdo del motor para el control remoto.

Caudal de la bomba: 80 litros por minuto.

4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotación)

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II con doble cilindro exterior

Capacidad de 4500 kgs a 610 mm de los puntos de enganche.

Radiador de aceite delantero. Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible, toma para luces de remolque normalizada. Compresor de aire comprimido con deposito para accesorios.

Contrapesos: 16 pesas delanteras de 80 kg cada uno y 2 pesas traseras de 120 kg cada uno por rueda.

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes antivibratorios, con ROPS integrado. Asiento Grammer regulable en longitud, altura, ángulo del respaldo, con cinturón de seguridad, regulación ángulo de columna de dirección. Pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el frente, ventana de techo con apertura y tapa deslizable, toma de 12 v y puerto USB, luces de trabajo superiores delanteras y traseras. Espejos retrovisores en ambos lados y espejo interior panorámico. Con aire acondicionado y calefacción, radio FM/BT/USB
 Instalación eléctrica 12 v con cortacorriente

DIMENSIONES

Longitud Total: 5300 mm

Ancho (de embarque) 2620 mm,

Altura: 3150 mm

Peso 8820kg.