

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

2204-R

TRACTOR LOVOL

2204-R



220 HP

4X4

LEVANTE >4500KG A 610mm

PESO SIN DUALES: 8820 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

SHANGCHAI 6 cilindros turbo, post enfriado (intercooler), 6.500 cc
 Potencia : 220 HP / 171 kw

Bomba lineal, con filtro de aire seco (Power Core Donaldson) de toma lateral en el techo de la cabina con separador ciclónico (con indicador de restricción).

Correa de alternador y bomba de agua poly V con tensor de ajuste automático. Tanque de combustible con 350L de capacidad.

EMBRAGUE

Embrague simple a diafragma, TDF de accionamiento electro hidráulico con 540 y 1000 rpm, ejes cambiables.

TRANSMISION

Transmisión 16+16 con inversor sincronizado con selector de marchas incorporado en la consola (palancas de recorrido corto), con radiador adelante. Eje delantero Carraro, con reductores epicicloidales.

RODADO

Trasero 20.8-38 dual - Delantero 16,9-28

Frenos de accionamiento hidráulico.

Sistema de frenos de aires para remolques con válvula accionada por freno de pie, con acople de freno de aire estandarizado de fabrica.

SISTEMA HIDRAÚLICO

Sistema hidráulico centro cerrado (bomba a pistones) y bomba doble a engranajes para dirección y lubricación de la transmisión.

Caudal de la bomba: 150 litros/minuto.

4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotacion), con radiador de aceite. Acople power-beyond (con load sensing), con conexión para retorno directo y retorno de drenaje de carcasa de motores hidráulicos.

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II con doble cilindro exterior, comando electrónico con control de tracción, alturas de trabajo y levante y velocidad de bajada en panel de control. Capacidad de levante 4500 kg a 610 mm del punto de enganche. 4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotacion).

Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible, toma para luces de remolque normalizada.

Compresor de aire comprimido con deposito para accesorios

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios, con ROPS integrado (sistema de seguridad para vuelcos), Asiento Grammer regulable en longitud, altura, ángulo del respaldo, con apoyabrazos y cinturón de seguridad. Asiento lateral rebatible para acompañante con respaldo y cojín, columna de dirección con regulación de ángulo y altura. Pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el volante, acelerador de mano en el lateral derecho, ventana de techo con apertura y tapa deslizable.

DIMENSIONES

Longitud Total: 5300 mm

Ancho (de embarque) 2620 mm, 3400 dual

Altura: 3150 mm

Peso sin rodado dual 8820 kg.