

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

250/254-E

TRACTOR LOVOL

250/4-E



25 HP

TRACCIÓN SIMPLE o 4X4

LEVANTE >520KG A 610mm

PESO TOTAL: 1417 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

KM 385, 3 cilindros aspirado, 1.530 cc
 Potencia: 28 HP/18,4 KW a 2350 rpm
 Bomba inyectora lineal, con filtro de aire seco, con indicador de restricción mecánico. Tanque de combustible de chapa de 30 litros
 Salida de escape con silenciador hacia abajo trasero

EMBRAGUE

Embrague doble de accionamiento en dos etapas de pedal
 TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

TRANSMISION

Velocidades TE250: 8+2 - TE254: 8+8R 254 (4x4) 8+8 con inversor mecánico
 Bloqueo del diferencial a palanca.
 Eje delantero LOVOL con reductores a piñon y corona (sin crucetas)
 Cilindro de dirección central montado en el eje
 Mecanismo de seguridad que impide colocar cambios sin pisar el embrague

RODADO

TE 250: Trasero 9,50-24 - Delantero 5,00-16
 TE 254: Trasero 9,50-24 - Delantero 6,00-16
 Frenos a cintas y tambor, comando a varilla

SISTEMA HIDRÁULICO

254: Con bomba de engranajes doble (dirección independiente) en la distribución del motor
 Caudal de la bomba 24 litros/minuto
 Válvula de control remoto con dos salidas
 Depósito de dirección independiente
 250: 250 con una bomba con válvula divisora y una salida de control remoto con válvula selectora del tres puntos

LEVANTE 3 PUNTOS

Capacidad de 520 kg a 610 mm de los puntos de enganche.

PUESTO DE COMANDO

Equipado con ROPS (sistema de seguridad para vuelcos)
 Asiento regulable longitudinal y en altura, con cinturón de seguridad, comandos hidráulicos laterales, freno de mano con traba sobre el pedal
 Barra de tiro oscilantes toma para luces de remolque normalizada.
 Peso del tractor: 1417 kg

DIMENSIONES

Longitud Total: 3320 mm
 Ancho (de embarque): 1520 mm
 Altura: 2030 mm con ROPS
 Altura máxima con ROPS rebatido: 1590 mm
 Incluye :3 contrapesos delanteros de 20 kgs cada uno y 2 contrapesos de 31 kgs en cada rueda trasera.

OTROS

Opcional ruedas parqueras en TE250. Bajo consumo de combustible.
 Mecanica simple