

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

2604-N

TRACTOR LOVOL

2604-N



260 HP

4X4

LEVANTE DE 6500 KG A 610mm

PESO: 13150 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

WEICHAH, modelo WP10H. 6 cilindros.
 Desplazamiento: 9.5L
 Potencia : 260 HP / 191 kw. Deposito de combustible 600 lts.
 Torque máximo 1375 n*m

EMBRAGUE

Húmedo

TRANSMISION

Acoplamiento de la tracción a las cuatro ruedas: electrohidráulico
 Bloqueo del diferencial: Control electrohidráulico
 Toma de fuerza (TDF): Control electrohidráulico
 Número de estrías/Velocidad (rpm): 20 estrías / 540/1000

RODADO

Neumáticos delanteros: 600/65R28
 Neumáticos traseros: 520/85R42 DUAL (neumático doble)

SISTEMA HIDRAÚLICO

Sistema de control: Control electrohidráulico.
 Capacidad de elevación a 610 mm (kg): 6500.
 Número de válvulas hidráulicas de salida (VCV): 5.
 Caudal de la bomba hidráulica (L/min): 200 L/min.
 Caudal de la bomba: 150 litros/minuto

LEVANTE 3 PUNTOS

Levante de 6500kg a 610mm.
 Válvula multivía de 5 vías con flotación, 200L/M, amortiguador de vibraciones torsionales (TVD)
 Remolque + remolque ajustable, escape hacia arriba.

PUESTO DE COMANDO

Cabina climatizada de cuarta generación, capó del motor de cuarta generación, con luces de circulación diurna, elevador electrónico, eje delantero Lovol, filtro de aire seco MANN-FILTER integrado, sin frenos neumáticos, con interfaz de navegación reservada, distribución del peso delantero/trasero 1280/480 kg, panel de instrumentos LCD, asiento de tela Grammer, TDF húmeda controlada electrónicamente, con Guard-abarros, con luz de matrícula, con luz de advertencia y con depósito de aceite hidráulico auxiliar.

DIMENSIONES

Longitud (mm): 5850
 Altura (mm): 3400
 Ancho (mm): 3700
 Distancia entre ejes (mm): 3185
 Distancia mínima al suelo (mm): 540
 Peso operativo (kg): 13150