

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa
 @turbodiselsa
 +54 9 11 5860-8705

2604-R

TRACTOR LOVOL

2604-R



260 HP

4X4

LEVANTE DE KG A 610mm

PESO: 10000 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

SHANGCHAI 6 cilindros turbo, post enfriado (intercooler)
 8.8 gestión electrónica
 Potencia : 260 HP / 191 kw. Deposito de combustible plástico 480 lts.
 Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza.

EMBRAGUE

Cerametalico simple, con asistencia de aire comprimido

TRANSMISION

Velocidades 18 + 6 con con alta y baja en el volante
 Bloqueo del diferencial.
 Eje delantero Carraro, con reductores epicicloidales.

RODADO

Delantero 420/85R30 - Trasero 520/85R42dual
 Frenos de accionamiento hidráulico Frenos de accionamiento hidráulico,
 sistema de frenos de aires para remolques con válvula accionada por
 freno de pie

SISTEMA HIDRAÚLICO

Sistema hidráulico centro cerrado (bomba a pistones) y bomba doble a
 engranajes para dirección y lubricación de la transmisión.
 Caudal de la bomba: 150 litros/minuto

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría II con doble cilindro exterior, comando electrónico con control
 de tracción, alturas de trabajo y levante y velocidad de bajada en panel
 de control. Capacidad de levante 4500 kg a 610 mm del punto de en-
 ganche. 4 válvulas de control remoto, con 4 posiciones (flotacion).
 Acople power-beyond (con load sensing), con conexión para retorno di-
 recto y retorno de drenaje de carcasa de motores hidráulicos.
 Con radiador de aceite delantero.
 Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible , toma para
 luces de remolque normalizada.
 Compresor de aire comprimido con deposito para accesorios

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios, con ROPS integrado
 (sistema de seguridad para vuelcos), Asiento Grammer regulable en
 longitud, altura, ángulo del respaldo, con apoyabrazos y cinturón de
 seguridad. Asiento lateral abatible para acompañante con respaldo y
 cojín, columna de dirección con regulación de ángulo y altura. Pedalera
 colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e
 inversor en el volante, acelerador de mano en el lateral derecho, venta-
 na de techo con apertura y tapa deslizable, toma de 12 v y puerto USB,
 caja de herramientas, luces de trabajo superiores delanteras y traseras.
 Doble espejo retrovisor en ambos lados (uno panorámico)
 AC y calefacción, radio FM, BT, MP3. Escalera con escalones antidesli-
 zante. Instalación eléctrica 12 v con cortacorriente.

DIMENSIONES

Longitud Total: 5610 mm
 Ancho (de embarque) 3000 mm, 3700 dual
 Altura: 3260 mm
 Peso 10000 kg.