

LOVOL

Member of **SDHI** Group



TBDL
TURBODISEL S.A.



 @turbodisel_sa

 @turbodiselsa

 +54 9 11 5860-8705

354-E

TRACTOR LOVOL

354-E



35 HP

4X4

LEVANTE >720KG A 610mm

PESO TOTAL: 1727 KG

SUCURSALES

Casa central - CABA
 Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
 tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
 Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
 tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
 J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
 tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

MOTOR

LAIDONG, 4 cilindros aspirado, 1910 cc

Potencia: 35 HP/25,7kw a 2350 rpm

Bomba inyectora lineal (tipo Bosch), con filtro de aire seco en el cajón delantero e indicador de restricción mecánico

Radiador con rejilla de tela metálica para facilitar limpieza

Salida de escape lateral con silenciador y maya de protección

EMBRAGUE

Embrague doble de accionamiento en dos etapas de pedal

TDF 540 y 1000 rpm, eje 6 estrías 35 mm

TRANSMISION

Velocidades 8+8R con inversor mecánico.

Bloqueo del diferencia.

Mandos finales a cascada

Eje delantero LOVOL, con reductores a piñon y corona (sin crucetas)

Comparte aceite con sistema hidráulico

RODADO

Delantero 7.5 - 16, trasero 12.4 - 24

Frenos a disco montados en eje de diferencial trasero independiente de la cañonera con comando a varilla .

SISTEMA HIDRAÚLICO

Con bomba de engranaje doble

Dirección con depósito independiente.

Caudal de la bomba 36 litros/minuto

2 válvulas de control remoto

LEVANTE 3 PUNTOS

Capacidad de 720 kg a 610 mm de los puntos de enganche

PUESTO DE COMANDO

Plataforma con ROPS (sistema de seguridad para vuelcos, anterior y posterior) y techo.

Asiento Grammer regulable longitudinal y en altura, cinturón de seguridad, comandos hidráulicos laterales, freno de mano convencional sobre el lado izquierdo, espejos retrovisores en los dos lados, escalón para subir en los dos lados con antideslizante.

Barra de tiro oscilantes, toma para luces de remolque normalizada.

DIMENSIONES

Longitud Total: 3500 mm

Ancho (de embarque) máximo: 1515 mm

Altura: 2675 mm con ROPS y techo/ (escape) 1900 mm

Incluye : 6 contrapesos delanteros de 25 kgs cada uno y 2 contrapeso de 28 kgs en cada rueda trasera.

OTROS

Bajo consumo de combustible.

Mecanica simple.