LOVOL

Member of SDHi Group

TBDL

TURBODISEL S.A.



@turbodisel_sa

@turbodiselsa

+54 9 11 5860-8705

2204PRO

TRACTOR LOVOL

2204PRO



220 HP

4X4

PESO SIN DUALES: 9840 KG

MOTOR

WEICHAI WP7 6 cilindros 7,4 litros.
Turbo intercooler inyección electrónica (common rail)
Potencia : 220 HP / 171 kw

TRANSMISION

32+16 con inversor electro hidráulico (sin embrague) y una alta y baja bajo carga que reduce o incrementa un 13,5% la velocidad que permite disponer de 14 velocidad entre 4 y 12 km/h.
Para el cambio de las velocidades mecánicas dispone de un botón en la palanca de cambios. Simplifica realizar los cambios mecánicos.
Interruptor para seleccionar la alta o la baja en la misma palanca (sin embrague).

RODADO

Trasero 520/85R42 dual
Delantero 420/85R28

SISTEMA HIDRAÚLICO

Centro cerrado. Bomba a pistones Rextoth (alemana).
200 litros/minuto de caudal, con bomba de carga y filtro de baja presión.
Equipado con cuatro válvulas control remoto con comandos electrónicos, con cuatro posiciones y alternativas de retención en estas.
Comparte el depósito hidráulico con la transmisión.
Bombas independientes a engranajes para lubricación y dirección

LEVANTE 3 PUNTOS

Categoría III con doble cilindro exterior, comando electrónico con control de tracción, alturas de trabajo y levante y velocidad de bajada en panel de control.
Barra de tiro oscilantes y enganche para acoplado removible , toma para luces de remolque normalizada.

PUESTO DE COMANDO

Cabina montada sobre soportes anti vibratorios, con ROPS integrado (sistema de seguridad para vuelcos)
Asiento Grammer regulable en longitud, altura, ángulo del respaldo, con apoyabrazos y cinturón de seguridad.
Asiento lateral rebatible para acompañante con respaldo y cojín, columna de dirección con regulación de ángulo y altura.
Pedalera colgante, comandos hidráulicos laterales, palancas de cambio laterales e inversor en el volante, acelerador de mano en el lateral derecho.
Ventana de techo con apertura y tapa deslizable.

DIMENSIONES

Longitud (mm): 5700
Altura (mm): 3295
Ancho (mm): 2550 sin dual
Distancia entre ejes (mm): 3031
Distancia mínima al suelo (mm): 430
Peso de embarque (kg): 9840

SUCURSALES

Casa central - CABA
Av. Osvaldo cruz 1910, Barracas, CABA
tel.: (+54) (11) 4301-6600

Showroom de ventas - GBA, Zona Norte
Colectora Oeste 29,5km, El Talar, Tigre
tel.: (+54) (911) 2635-1003

Centro de distribución - Neuquén
J. J. Lastra 5500, Neuquén, Neuquén
tel.: (+54) (299) 15 6056785

mail: contacto@turbodisel.net

En nuestro compromiso con la mejora continua, nuestras máquinas evolucionan constantemente para ofrecer mejores prestaciones y adaptarse a las necesidades del mercado. Por este motivo, algunos valores o características indicados en este folleto pueden variar con el tiempo.